



Volvo Trucks. Driving Progress

VOLVO FH GLOBETROTTER CLUB EDITION

Технічна специфікація — Volvo FH Argentina Edition



Ми з гордістю представляємо серію Volvo FH Globetrotter Club Argentina Edition. Ця високотехнологічна вантажівка доступна у двох ексклюзивних кольорах. А на додаток до фантастичного зовнішнього вигляду вона має неперевершені технічні характеристики. Вона створена, щоб відповідати найвищим життєвим запитам в дорозі, та може буде обладнана нашими найбільш успішними і передовими функціями та інноваціями, такими як I-Shift і Volvo Engine Brake+. Одним словом, вона створена, щоб оптимізувати ваш бізнес. Volvo FH - гарант Вашої продуктивності з 1993 року.

СТИЛЬНИЙ ІНТЕР'ЄР

Щойно ви заберетеся в кабіну, вам більше не захочеться із неї виходити. Надзвичайно стильний та зручний інтер'єр створює відчуття довершеності і витонченості. Увага до безпеки в кожній деталі.

МРІЯ ВОДІЯ

Безпечна кабіна Volvo FH надасть вам найбезпечніше та найкомфортабельніше робоче середовище. Не тільки для водіння, а й для відпочинку та сну.

БЕЗПЕЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ВАНТАЖІВКА

Прагнення до безпеки закладено в нашу ДНК, і ювілейна вантажівка обладнана новітніми засобами забезпечення безпеки. Також ми пропонуємо послуги, такі як Курси навчання водіїв і Advanced Fuel Есопому, щоб допомогти водіям використовувати їх вантажівки краще, безпечніше та ефективніше.

ЧЕМПІОН З ПРИБУТКОВОСТІ

Вантажівка оснащена розумними інноваціями і рішеннями. Вони забезпечать вам додаткові часи безвідмовної роботи і продуктивність водія, що підвищить вашу прибутковість. Можна створити власну конфігурацію, яка бездоганно задовольнятиме потреби саме вашого бізнесу.

Придбайте 1 вантажівку даної специфікації та отримуйте подорож до Аргентини.

VOLVO FH GLOBETROTTER CLUB EDITION

Технічна специфікація

FH 4x2 сідельний тягач, 500 к.с. шасі середньої висоти, задня пневмопідвіска

Тип експлуатації

Для гарних дорожніх умов
Транспортний цикл - перевезення на дальні відстані
Топографія переважно рівнинна
Температура навколишнього середовища до +40 ° C, тепліше дозволяється до 25 годин/рік
Температура навколишнього середовища до -40 ° C, холодніше дозволяється до 25 годин/рік
Висота центру мас стандартна
Для експлуатації по середньо забруднених дорогах
Загальна вага автопотягу 44 т
Фургон/тентова платформа зі зсувними бортами
Ширина машини 2600 мм
Ринок Україна

Базові компоненти

Шасі MEDIUM
1 задня вісь, 1 ведуча, пневматична підвіска
Висока спальна кабіна для FH
Колісна база 3800 мм
Рівень викидів відпрацьованих газів Euro 6 SCR, EGR, сажевий фільтр
Двигун 500 к.с. Euro 6
Моторне гальмо VEB+, включаючи клапан EPG
Автоматизована 12 ст. КП I-Shift, макс. крутний момент 2600 Нм, маса автопоїзду 100т.
Задня одиночна одноступенева ведуча вісь RSS1356, 13 т, повна маса автопотягу до 56 т
Передаточне число 2.50

Пакетні пропозиції

Без ринкового бізнес пакету
Пакет паливної економічності для магістральних перевезень
Еко круїз-контроль(з клавішами управління eco-roll та I-cruise на рульовому колесі)
ТОПОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ НА ОСНОВІ НАВІГАЦІЙНИХ МАП
Тип програмного забезпечення КПП (I-shift): для магістральних перевезень
Функція вимикання двигуна при роботі на холостих обертах
Насос гідропідсилювача змінного об'єму
Пакет аеродинамічного обладнання
Гнучкі аеродинамічні подовжувачі бічних крил
Спойлер на даху
Бічні спойлери кабіни подовжені
Спойлери на шасі подовжені
Бічний протипідкатний захист стандартний
Пакет для відпочинку для 2 чоловік (2BED)
Тримач для пляшки водія та в спальному відсіці
Речові ящики в задній верхній частині кабіни стандартні
Стоянковий опалювач кабіни 2 кВт
Додаткові полиці в передніх речових відсіках з роло дверками
Блок керування стоянковим опалювачем та внутр. освітленням в спальному відсіці
Регульована по висоті верхня спальна полиця 700 мм шириною, кут складання 52 градуси
Ночне внутрішнє освітлення кабіни з реостатом
Аудіосистема високого рівня
AM/FM AUDIO SIGNAL
Додатковий інформаційний дисплей, розширені характеристики
Без зовнішнього підсилювача
Пакет оглядовості плюс
Фари головного світла - біксенонові (ближнє та дальнє світло)
Омивач фар головного світла
Додаткові фари для повороту
Автоматичне перемикання світла, ближній світ
Датчик дощу

Компоновка шасі

Система батарей – Одинарна
Передня підвіска - параболічні ресори середньої жорсткості
Макс. технічне навантаження на передню вісь 7.5 т
Передній стабілізатор середньо-високої жорсткості
Макс. технічне навантаження на задню вісь 13 т
Задній стабілізатор середньої жорсткості
Пневматична підвіска з трьома рівнями висоти для руху автомобіля
Передні гальмівні диски базові
DISC BRAKE DIAM. 410 MM
EBS пакет "Medium"
Додаткове стоянкове гальмо
Висота лонжерона рами 266мм
Товщина лонжерона рами 7,5мм
Акумуляторна шухляда в задній частині рами
Гелеві акумулятори, 210 АГ
АКБ, що не обслуговується
Датчик заряду АКБ
Відновлювач акумуляторних батарей
Вимикач маси з дистанційним керуванням
Паливний бак справа, 405л., алюмінієвий, D71
Паливний бак зліва, 900л., алюмінієвий з ящиком з шухлядою
Стандартне розташування паливного баку
Бак для AdBlue справа
Бак для AdBlue 100 л
Кришка паливного бака із замком
Заливна горловина із системою, запобігаючою випаровуванню
Горизонтальний глушник, напрям вихлопної труби назад
Два противідкатні башмаки, що складаються
Упори для коліс, попереду
Задні та бокові габаритні ліхтарі
Один передній буксирувальний пристрій
Довжина заднього звису рами 1015 мм
Один передній буксирувальний пристрій
Електричні з'єднання з причіпом 2x7-ми пінові розетки
Пневматичні з'єднання з причепом згідно вимог EC
Положення роз'ємов для з'єднання з причепом на кронштейні позаду кабіни
Управління гальмівною системою причепа з підрульового важеля в кабіні
Функція автоматичної активації гальмів причепа на низьких швидкостях
Бризговики передньої вісі з антирозпилюючим покриттям
Розрахунок висоти встановлення крил відповідно вимог EC
Задні крила базова версія
Базова висота задніх крил
Протирозбризгуючі бризговики задньої осі
Сталевий ресивер
Світлодіодні задні ліхтарі
Стоп сигнал з функцією сигналізації аварійного гальмування
Зарядний пристрій змонтований в відсіку АКБ позаду

VOLVO FH GLOBETROTTER CLUB EDITION

Шини та диски

Шини для регіона Європа
Сталеві колісні диски
Колісні ковпаки
Шина передній осі 385/55R22.5 Bridgestone, Ecopia H Steer-001
Повідне колесо 315/70R22.5 Bridgestone, ecopia h-drive 002
Шина запасного колеса аналогічна передній
Запасне колесо в транспортному положенні (на рамі)
Домкрат (12 т)
Повний набір інструментів
Без системи контролю тиску в колесах
Шланг для підкачки коліс, 10 - 20 м

Обладнання силової установки

Селектор КПП I-Shift у вигляді важеля
Можливість ручного перемикачання передач в автоматичному режимі
Програмне забезпечення КПП I-Shift базове
Базові налаштування I-Shift для роботи з коробкою відбору потужності
Одноступеневе сухе зчеплення, діаметр 430мм, версія В
Мех. масляний охолоджувач (вода/масло) коробки передач
2-циліндровий компресор, 900л/хв.
Високий повітрязабірник
Двоступеневий повітряний фільтр
Генератор 24В, 150А
Рівень зовнішнього шуму не більш 80 Дб, ЕС
Стандартні умови застосування трансмісії
Підкачувальний насос ручний
Паливний фільтр з рециркуляційним підігрівом
Передпусковий підігрів
Пластиковий піддон двигуна

Внутрішнє обладнання кабіни, керування

Без контролю режиму ESP
Контроль регенерації фільтра частинок (DPF)/автозапуск/ручний старт/ручне блокування
Розташування керма - зліва
Шкіряне оздоблення керма
Регульоване по висоті, вильоту та куту нахилу рульове колесо
Тахограф цифровий (1 день, калібрований згідно вимог ЕС)
Обмежувач швидкості до 90 км/год
Облицювання панелі приладів темно-сіра/чорна
Базовий пакет електронної системи стабілізації ESP
Система попередження зіткнень з функцією екстреного гальмування та адаптивний круїз - контроль
Система підтримки при зміні смуги
Без набору для чищення вітрового скла
Кліматична установка - кондиціонер з електронним керуванням (клімат-контроль)
Імобілайзер
Електросклопідійомники з обох боків, автоматичний режим піднімання/опускання з боку водія
Внутрішній бічний сонцезахисний козирок з боку водія
Передня висувна протисонячна шторка з ручним керуванням Нижня центральна частина панелі приладів з відсіком для речей Два відкритих речових відсіка (за кришкою) на горі центральної частини панелі приладів
Звуковий сигнал руху заднім ходом 90 Дц
Підготовка для системи плати за проїзд (Німеччина)
Індикатор навантаження на вісь
Вогнегасник 3 кг, написи на шведській/англ. мовах

2 знака аварійної зупинки

Аптечка

Комплект запасних ламп і запобіжників

Первина мова документації російська

написи Англ./Нім.

Перша додаткова мова, Російська

Друга додаткова мова, Польська

Без другої мови документації

Підставка для записів

Служба допомоги в дорозі з голосовим каналом, сервіс активований

Внутрішнє обладнання кабіни, проживання

Оббивка текстильна DYNAMIC, стандартна

Сидіння водія - "COMFORT" з пн.підвіскою, з підігрівом, з інтегрованим пасом безпеки

Паси безпеки сидіння водія червоного кольору

Сидіння пасажирів - "STANDARD" з пн.підвіскою

Два підлокотника на сидінні водія

Шкіряні підлокотники сидіння

Сталевий поручень підйому в кабіну

Гумові килимки

Нижня спальна полиця, що складається, 800 мм

Матрац для нижньої спальної полиці напівжорсткий

Покривало матрацу базове

Сітка безпеки на спальній полиці

Місця для зберігання, базовий варіант

Холодильник, 33 л., під спальною полицею з морозильною камерою

Дві лампи для читання на гнучких кронштейнах

Люк на даху кабіни з ручним приводом (тоноване скло)

Маленьке дзеркало

Підготовка для встановлення телевізора в кабіні

Додаткова ізоляція кабіни

Зовнішнє обладнання кабіни

Загальна висота автомобіля макс. 4.0 м

Поліпшений рівень оздоблення екстер'єру

BLUE/RAL 5012

Тоноване скло

Калене скло дверей кабіни

Центральний замок з пультом дистанційного керування

Пластиковий передній бампер

Спойлер під переднім бампером

Передній протипідкатний захист

Протимоскітна сітка перед радіатором

Механічний привід насоса підйому кабіни

Передня підвіска кабіни пневматична

Задня підвіска кабіни пневматична

Замок капота, відмикання з кабіни/зовні

Панорамні дзеркала з дзеркалами мертвої зони, електропривід, електропідігрів

Зовнішнє дзеркало перед вітровим склом

Зовнішній сонцезахисний козирок кабіни

Сталевий захист передніх фар

Денне освітлення, світло-діоди LED

Протитуманні фари, білого кольору

Ідентифікаційні вогні автопоїзда, жовті

Два отвори на даху кабіни для додаткової електропроводки

Підсвітка знака над вітровим склом

Пневматичний звуковий сигнал на даху (два горна, один тон)

Антенна для рації на даху кабіни (без електропроводки)

Емблеми, знаки, встановлені

BUMP-SP MOUNTED

VOLVO FH GLOBETROTTER CLUB EDITION

Підготовка для встановлення надбудови

Підрамник сидла: ISO LOW
Висота самого сидла 150 мм
Марка сидла: JOST JSK 37
Сидло зі стандартним рівнем обслуговування
Діаметр зчпного шквореня 2" (50 мм)
Положення сидла: 675 мм перед ведучою віссю
Площадка за кабіною
Лампа освітлення сидла, біла
Система визначення підключення причеу що має світлодіодне освітлення

Послуги

DYNAFLEET VEHICLE HEALTH SERVICE,MONTHLY
Шлюз системи телематики з GSM/GPRS/3G модемом та WI-FI
Комплект обладнання Дайнафліт "Паливо та навколишнє середовище", передплата на 1 рік
Комплект обладнання Дайнафліт "Місцезнаходження", передплата на 1 рік
Без сервісу «Місцезнаходження» з підвищеною частотою запитів
Підписка топографії на 5 років
Клавіша виклику екстреної допомоги на дорозі з мікрофоном, VAS (VOLVO ACTION SERVICE)
Мобільний додаток «My Truck»
Заміна тимчасового кабелю АКБ



Volvo Truck Corporation
volvotrucks.com